



Saldatrice inverter TECNICA 171/S ACX

TECNICA 171/S + kit valigetta Art. 816203

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innescò a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatta e leggera * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



Dati Tecnici

Normative:	LVD: EN 60974-1	LVD: EN 50445	EMC: EN 60974-10				
CODE	V_{PH}	A_{MIN} / A_{MAX}	%USE_{0/20°C}	A_{MAX} 40°C	A_{60%} 40°C	V_o	A_{60% MAX}
816203	V 50/60Hz 230 1 ph	A 10 150 DC	% 88% 150A	A EN60974-1 140 25 % DC	A EN60974-1 95 DC	V 75 DC	A 17 28 DC
P_{60% MAX}	P_{GEN}	⏏	η	∅	∅_{MIN} / ∅_{MAX} DC	IP	W_L / W_H
kW 2,6 4,2	kW 6	A 16	n% 86	cosphi 0,7	mm 1,6 4	IP21	cm(L,W,H) 38 48 17
kg	BAR CODE	📦					
kg 6,9	800489781002 7	pz/pallet 36					

PROFESSIONAL					
MMA / TIG / Stick	230V	PORTABLE	ARC FORCE	HOT START	ANTI STICK
CE	IP21	WARRANTY	SAFETY		
20°C ELECTRODES IN 10 MIN 20" STOP					
∅ (I)	1,6mm (40A)	2,0mm (55A)	2,5mm (80A)	3,2mm (115A)	4,0mm (150A)
⏱ 10 MIN	10,3	8,3	7,9	7,5	5,5
%USE ^(*) 20°C	100%	100%	100%	100%	88%