

€ 279,<sup>00</sup>

iva compresa

## Saldatrice inverter TECNICA 188 MPGE ACX

### TECNICA 188 MPGE + kit valigetta Art. 816212

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Caratteristiche: compatta e leggera\* elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione \* dispositivi arc force, hot start, anti-stick \* protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente \* dispositivo limitatore di potenza in ingresso. Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



#### Dati Tecnici

Normative:	LVD: EN 60974-1	LVD: EN 50445	EMC: EN 60974-10				
<b>CODE</b>	<b>V<sub>PH</sub></b>	<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	<b>V<sub>o</sub></b>	<b>P<sub>MAX</sub></b>	<b>P<sub>GEN</sub></b>
816212	V 50/50Hz 230 1 ph	A 10 150 DC	% 88% 150A	A EN60974-1 140 25 % DC	V 75 DC	kW 4,2	kW 6
<b>A</b>	<b>cosphi</b>	<b>mm</b>	<b>IP</b>	<b>W<sup>H</sup> / L</b>	<b>kg</b>	<b>BAR CODE</b>	<b>pz/pallet</b>
16	0,7	1,6 4	IP21	cm(L,W,H) 38 42 17	6,95	800489782871 8	36

PROFESSIONAL					
MMA (DC) TIG SCRATCH	230V	PORTABLE	ARC FORCE	HOT START	ANTI STICK
CE	PG MELT	GS			
20°C	ELECTRODES IN 10 MIN				20° STOP
Ø (I)	1,6mm (40A)	2,0mm (55A)	2,5mm (80A)	3,2mm (115A)	4,0mm (150A)
10 MIN	10,3	8,3	7,9	7,5	5,5
%USE <sup>(*)</sup> 20°C	100%	100%	100%	100%	88%